

REDICURE ACRY

Acrylic based curing compound



विवरण:

REDICURE ACRY एक ऐक्रेलिक पॉलिमर आधारित नॉन-डिग्रेडिंग, एकल घटक, सफेद इलाज यौगिक है। यह फर्श और दीवारों के लिए सीलर और धूलरोधी के रूप में उपयोग के लिए भी उपयुक्त है।

उपयोग:

एक इलाज, सीलिंग और डस्टप्रूफिंग यौगिक प्रदान करता है, जिसका उपयोग अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जा सकता है:

- पानी के जमाव को खत्म करने के लिए ऊंची इमारत का निर्माण
- फर्श, गोदाम, स्लैब और कॉलम
- कंक्रीट की दीवारों और फर्शों को धूलरोधी बनाना
- कंक्रीट के लिए साफ सीलर
- स्व-उपचार, बाद के आवरणों के लिए प्राइमर प्रणाली

लाभ:

- पर्यावरण-अनुकूल - पानी आधारित, विलायक, तेल मोम, क्लोरीनयुक्त या साबुनीकरणीय सामग्री से मुक्त
- ताजा रखे गए कंक्रीट के लिए उत्कृष्ट नमी बनाए रखना, जिसके परिणामस्वरूप सिकुड़न दरारें कम हो जाती हैं
- पैदल यातायात के लिए उपयुक्तता
- बहुमुखी - ताजा रखे गए या मौजूदा कंक्रीट पर समान रूप से अच्छी तरह से लगाया जा सकता है
- लागत प्रभावी - पानी आधारित और विलायक आधारित ऐक्रेलिक कोटिंग्स, एपॉक्सी कोटिंग्स, पॉलीयुरेथेन कोटिंग्स के साथ ओवर-कोट किया जा सकता है

उत्पाद मानक अनुपालन:

एसटीएम सी309 टाइप 2, क्लास बी, एस 3799

कंपनी मानक अनुपालन:



10-15m² प्रति लीटर के कवरेज पर लगाया जाता है। लागू फिल्म को पूरी

तकनीकी जानकारी:

गुण	विनिर्देश
उपस्थिति	सफेद तरल
नमी की हानि (एसटीएम सी156)	<0.55 किग्रा/मी ²
सुरखाने का समय (एसटीएम सी135)	3 घंटे @23सी
अनुप्रयोग तापमान	>5सी से <50सी

आवेदन की विधि:

तैयारी

लागू सामग्री की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग से तुरंत पहले रेडिक्योर ACRY को धीरे से हिलाया जाना चाहिए।

ताजा रखे गए कंक्रीट पर नया कंक्रीट तब तक लगाना शुरू नहीं करना चाहिए जब तक कि सतह पानी से मुक्त न हो जाए, और यदि पानी साफ दिखाई दे तो बिल्कुल भी शुरू नहीं करना चाहिए। शटरिंग हटाने के बाद व्यावहारिक रूप से जितनी जल्दी हो सके रिडीक्योर ACRY लागू किया जाना चाहिए, और जबकि कंक्रीट की सतह अभी भी नम है। हालाँकि, लैटेंस, ग्राउट रन या ढीली सामग्री के किसी भी निशान को हटा दिया जाना चाहिए।

आवेदन

रेडिक्योर एक्री को ब्रश, रोलर या स्प्रे द्वारा समान रूप से लगाया जाना चाहिए, जिसमें अनुप्रयोगों का कोई ओवरलेप न हो। मानक साइट स्थितियों के तहत, REDICURE ACRY का एक कोट 5.0 से 7.4m² प्रति लीटर की एक समान दर पर लगाया जाता है। सीलिंग और डस्ट प्रूफिंग के मामले में, उपरोक्त सीमा पर 2 कोट लगाए जाने चाहिए। दूसरा कोट होना चाहिए

स्वास्थ्य एवं सुरक्षा:

- निगलने, साँस लेने या त्वचा या आँखों के संपर्क में आने से बचें

तरह सूखने तक तस्करी नहीं की जानी चाहिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि फिल्म टूटी नहीं है।

स्रे उपकरण

मोटर चालित या नैपसेक स्रे उपकरण, जो बढ़िया स्रे उत्पन्न करता है, की अनुशंसा की जाती है

REDICURE ACRY के साथ प्रयोग करें।

सफाई

स्रे उपकरण को उपयोग के तुरंत बाद पानी से धोकर साफ करना चाहिए। नोजल में बचे राल के किसी भी अवशेष को गर्म पानी से साफ किया जा सकता है।

बाद के समापन:

REDICURE ACRY में उपयोग किया जाने वाला रेज़िन कई फर्श कवरींग और पेंट सिस्टम के सीधे अनुप्रयोग की अनुमति देता है, जैसा कि आमतौर पर नीचे दिया गया है:

- पीवीए, पीवीसी, ऐक्रेलिको-पॉलिमर युक्त पानी आधारित इमल्शन पेंट।
- बिटुमिनस इमल्शन और समाधान
- पतला खंड बहुलक संशोधित सीमेंट सिस्टम
- एपॉक्सी राल कोटिंग्स जो सबस्ट्रेट बंधन के लिए प्रवेश पर निर्भर नहीं होती हैं
- पॉलीयुरेथेन कोटिंग
- पानी और विलायक आधारित ऐक्रेलिक कोटिंग्स

कवरेज:


1 लीटर REDICURE ACRY 5 से 7.5 मीटर की दूरी तय करेगी 2क्षेत्र।


पैकेजिंग:


इसकी आपूर्ति 20 और 200 लीटर के ड्रम में की जाती है।


भंडारण एवं शेल्फ-जीवन:

यदि इसे छायादार क्षेत्र के नीचे ठंडी सूखी जगह में संग्रहित किया जाता है तो विनिर्माण की तारीख से 1 वर्ष और यदि तैयारी का काम पूरा होने के बाद सील पैक को बंद कर दिया जाए तो यह सतह पर आ जाएगा।

	It is the practice of increasing efficiency with which buildings use resources- energy, water and materials-while reducing building impacts on human health and the environment.
---	--

	ISO 45001 is the world's international standard for occupational health and safety, issued to protect employees and visitors from work-related accidents and diseases.
---	--

	ISO 9001:2015 is a globally recognized standard for quality management systems (QMS). It helps organizations of all sizes and sectors to: Improve performance, Meet customer expectations, Demonstrate commitment to quality, and Identify and improve processes that lack consistency.
---	---

	ISO 14001 is the internationally recognized standard for environmental management systems (EMS). It provides a framework for organizations to design and implement an EMS, and continually improve their environmental performance
---	--

- छिड़काव करते समय चश्मा पहनें
- पर्याप्त वेंटिलेशन सुनिश्चित करें
- त्वचा को साफ पानी से धोएं और त्वचा के संपर्क में आने पर त्वचा कंडीशनिंग क्रीम लगाएं
- यदि आंखों में कोई संपर्क हो तो आंखों को साफ पानी से धोएं
- यदि जलन बनी रहती है या यौगिक निगल लिया जाता है तो तत्काल चिकित्सा सहायता लें
- अतिरिक्त अपशिष्ट पदार्थ का निपटान स्थानीय कानून के अनुसार करें

आग:

रेडिक्योर ACRY गैर-ज्वलनशील है।

कानूनी नोटिस:

जानकारी, और, विशेष रूप से, Redwop के अनुप्रयोग और अंतिम उपयोग से संबंधित अनुशंसाएँ

उत्पाद, Redwop के वर्तमान ज्ञान और उत्पादों के अनुभव के आधार पर अच्छे विश्वास में दिए जाते हैं

Redwop की अनुशंसाओं के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में उचित रूप से संग्रहीत, संभाला और लागू किया गया। व्यवहार में, सामग्री, सबस्ट्रेट्स और वास्तविक साइट स्थितियों में अंतर ऐसा है कि इस जानकारी से, या किसी भी लिखित अनुशंसा से, या किसी भी अन्य सलाह से, किसी विशेष उद्देश्य के लिए व्यापारिकता या उपयुक्तता के संबंध में कोई वारंटी नहीं, न ही किसी भी कानूनी संबंध से उत्पन्न होने वाली कोई देनदारी का अनुमान लगाया जा सकता है। उत्पाद के उपयोगकर्ता को इच्छित अनुप्रयोग और उद्देश्य के लिए उत्पाद की उपयुक्तता का परीक्षण करना चाहिए। रेडवॉप अपने उत्पादों के गुणों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तीसरे पक्ष के मालिकाना अधिकारों का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए। सभी ऑर्डर हमारी बिक्री और डिलीवरी की वर्तमान शर्तों के अधीन स्वीकार किए जाते हैं। उपयोगकर्ताओं को हमेशा संबंधित उत्पाद के लिए स्थानीय उत्पाद डेटा शीट के नवीनतम अंक का संदर्भ लेना चाहिए, जिसकी प्रतियां अनुरोध पर प्रदान की जाएंगी।



This symbol is used to identify Redwop products which give off a low level of volatile organic compounds (VOC) as certified by GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), an international organisation for controlling the level of emissions from products used for floors.



Our Commitment To The Environment Redwop products assist Project Designers and Contractors create innovative LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design) certified projects, in compliance with the U.S. Green Building Council.



ISO/IEC 17025 enables laboratories to demonstrate that they operate competently and generate valid results, thereby promoting confidence in their work both nationally and around the world.